

Szigetelésvizsgáló készülékek

Az elektronikusan szabályozott Elabo szigetelésvizsgáló készülékek biztonsági áramkorlátozó feszültségforrással vannak felszerelve. Ez a koncepció mentesít az olyan biztonsági szabványok alól mint pl. az EN 50191.

Valamennyi készülék rendelkezik az előlapján a mérendő tárgy számára, közvetlen csatlakozási lehetőséggel. De ugyanolyan jól beépíthetők teljesen automatikus vizsgálóberendezésekbe is, mivel valamennyi csatlakozó és interfész a készülék hátoldalán található.

A nagy mérési pontosság és a szabványokkal konform kivitel természetesen valamennyi készülékre jellemzőek.

Szigetelésmérő 90-2E.3

Vizsgáló feszültség: 500 VDC

Vizsgáló áram: <3 mA

Méréstartomány: 10/100 MΩ

Interfész: digitális / analóg kimenet

Táplálás: 230 VAC +-10; 49-61 Hz

Méret: 36 TE / 3 HU

Tömeg: 1,3 kg



Szigetelésmérő 90-4K.3

Vizsgáló feszültség: 50-550 VDC; 500-1000 VDC

Vizsgáló áram: <12 mA

Méréstartomány: 10/100/1000 MΩ

Interfész: digitális / analóg kimenet

Táplálás: 230 VAC +-10; 49-61 Hz

Méret: 36 TE / 3 HU

Tömeg: 2,8 kg



Tesztellenállás doboz

Ellenállás szigetelésmérőhöz **94-4G**

- 10 MΩ
- 100 MΩ
- Biztonsági banán aljzattal



Készülékház

Hordozható, 2,5 m-es hálózati csatlakozóval szerelt alumínium készülékház.

Rendelésre interfész csatlakozó is beépíthető.



Műszaki adatok	Méret	Típus
36 HP / 3 HU	W= 230; D=285; H=150 mm	30-6M